MARC BALIS

www.elektrobalis.be
02/721.39.84 - marc.balis@telenet.be - Vilvoordelaan 50, 1930 Zaventem



7809

Merk: Novy
Model: 7809

€ 2.354,00

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Hoofdvrij koken met een industriële look

- Hoofdvrije dampkap met subtiele ledstrip
- Mogelijkheid om zonder schouw te monteren met afvoer naar achter
- Model 7809 is standaard met recirculatie waardoor afvoer naar buiten overbodig is
- Ledstrip (3000K)

5 jaar garantie

Novy draagt kwaliteit hoog in het vaandel en biedt daarom 5 jaar volledige garantie* op haar Novy dampkappen en inductiekookplaten.

Ecosmart

Ecosmart: extra stille, super-efficiënte, duurzame en energievriendelijke producten.

Inbouwhoogte 60 cm

Inbouwhoogte: De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	**VRIJ**	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	**ZAT**	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.

Randafzuiging

Randafzuiging: Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

Recirculatie

Recirculatie: Om bouwtechnische redenen is een dampkap met luchtafvoer naar buiten in bepaalde woningen niet mogelijk of niet toegelaten. Een recirculatie dampkap is een dampkap die gefilterde kookdampen terugbrengt in de ruimte. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door de vetfilter en geurtjes geabsorbeerd door de koolfilter met actieve kool (monoblock filter). Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de dampkap, maar kan via het ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd worden. De meeste Novy dampkappen kunnen met behulp van een extra accessoire uitgerust worden voor recirculatie.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	497 m³/h
Afzuigkracht (intensief)	759 m³/h
Afzuigkracht (laagste stand)	182 m³/h
Recirculatie	✅

Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	58 dB,dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	37 dB,dB(A)
Type dampkap	Schouwdampkap

Bediening

Afstandsbediening	optional
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	optional

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	98.2 kWh

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Lichtefficiëntie	D
Vetfilter efficiëntie	E
Wattage verlichting	20 W

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	284 W
Breedte	90 cm,mm
Diepte	64 cm,mm
Hoogte	63 cm,mm
Kleur	Grijs

Garantie

Aantal jaar extra garantie	3 Jaar
Extra garantie	✅

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	✅
Naloopstand	✅

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	✅

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	✅
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Metalen

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig