



Universeel Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging 80cm HOB682D

Merk: Smeg

Model: HOB682D

€ 3.499,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap - 80 cm - 2 multizones - 750 m³/h - Autovent - energieklasse A++ - rechte rand

Touch Control bediening: Alle keramische en inductiekookplaten - en enkele afzuigkappen - van Smeg zijn voorzien van Touch Control bediening.

Glas-op-staal: Het nieuwe glas-op-staal concept is exclusief ontwikkeld door Smeg, waarbij een stalen laag bevestigd wordt aan de onderkant van het glazen oppervlak van alle gas-op-glas kookplaten. Hierdoor wordt de weerstand en het veiligheidsaspect van de kookplaten vergroot. Dit innovatieve, maar eenvoudige idee, voegt een belangrijk veiligheidsaspect toe aan de gaskookplaten. In het extreme geval dat het glas van de kookplaat per ongeluk zou breken, zorgt een speciale lijm tussen het glas en de stalen plaat ervoor dat het glas op zijn plaats blijft en de verspreiding van glas(scherven) wordt vermeden. De kookplaat kan veilig blijven worden gebruikt totdat de oppervlakte wordt vervangen. De stalen plaat is esthetisch onzichtbaar, waardoor de elegantie van de apparatuur onveranderd blijft.

Booster functie: De Booster functie biedt de mogelijkheid om op maximaal vermogen te koken wanneer dit nodig is; bijvoorbeeld tijdens het wokken of om zeer snel water aan de kook te brengen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

Warmhoudfunctie: Bij de Warmhoudfunctie functioneert de kookplaat op minimaal vermogen, gedurende maximaal 120 minuten, waarna de kookplaat automatisch uitschakelt. Deze functie is bedoelt voor het warm houden van reeds geprepareerd voedsel.

Multizone: De MultiZone inductiekookplaten van Smeg zijn voorzien van 1 of 2 MultiZone-zones. De MultiZone-zone is een rechthoekige zone van 40x23 cm die d.m.v. een specifieke Touch Control kan worden geselecteerd en bediend. De MultiZone-zone bestaat uit 2 zones die zowel samen als separaat kunnen worden bediend. Hierdoor worden de kookmogelijkheden en het kookgemak nog groter.

Restwarmteindicatie: Alle keramische en inductiekookplaten van Smeg zijn voorzien van een veiligheidssysteem en hebben restwarmte indicatoren die verlicht blijven zolang de oppervlakte warm is.

Anti-oververhitting: Een speciaal systeem zorgt ervoor dat de kookplaat automatisch uitgaat, zodra de afgegeven hitte de veiligheidstemperaturen dreigt te overschrijden.

Sudderfunctie: Nadat het voedsel aan de kook is gebracht, kan door de sudderfunctie te selecteren automatisch een vermogensniveau worden ingesteld waarmee het voedsel net aan de kook wordt gehouden.

Kinderbeveiliging: Diverse apparaten van Smeg zijn voorzien van kinderbeveiliging, waarbij de bedieningsknoppen worden geblokkeerd. Hierdoor wordt absolute veiligheid gegarandeerd.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	710 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	145 m ³ /h
Recirculatie	optional

Algemeen

Aantal snelheden	8
Geluidsniveau (Maximum)	66 dB,dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	42 dB,dB(A)
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Type bediening	TouchControl
----------------	--------------

Energieverbruik

Energieklasse	A++
Hydrodynamische efficiëntie	A




Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

Jaarlijks elektrisch verbruik	31,5 kWh
Vetfilter efficiëntie	B




Functies

Pauze	
Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	




Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7545 W
Afwerking rand	Recht
Breedte	83 cm,mm
Diepte	52 cm,mm
Hoogte	41 cm,mm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	80,2 cm,mm
Nisdiepte (minimaal)	49,2 cm
Nishoogte (minimaal)	41,2 cm,mm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden




Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
Akoestisch signaal	
Kookpot/pan detectie	

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	
Met zone koppeling	
Variabele kookzones	

Veiligheid

Kinderbeveiliging	
Overkookbeveiliging	
Oververhittingsbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	VRIJ	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	ZAT	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		